



Ficha T cnica

Adhesivo Montaje H977

Descripci n

Rhexe H977

Sellador tipo “clavo liquido”

Adhesivo monocomponente de alta viscosidad a base de pol mero terminado en sililo. Una vez extudido, cura por reacci n con la humedad atmosf rica formando un adhesivo con una alta fuerza de pegado inicial (High Tack) capaz de sujetar incluso objetos pesados sin necesidad de soporte.



Informaci n del producto

�rea de Aplicacion	Adhesivo universal potente para todo tipo de trabajos donde se requiere una sujeci�n instant�nea m�xima sin necesidad de soporte, incluso en objetos pesados. Excelente adhesi�n sobre materiales de construcci�n e industriales como: - Aluminio - Piedra - Hormig�n - Espejos - Vidrio - Paneles de yeso - Madera - Pl�sticos r�gidos - Paneles Aislantes - Cobre - Zinc - Acero Inoxidable - Otros metales
Ventajas	- Potente efecto de sujeci�n inmediata (“High Tack”) con m�xima capacidad de carga. - Consistencia no deslizante, alta viscosidad y tixotrop�a. - Resistente a impactos y choques - Adhesi�n sin imprimante en muchos sustratos - Comportamiento neutro, no da�a las superficies - Sin cambios de volumen – No se contrae - Ecol�gico – Libre de isocianatos y disolventes - Sin s�mbolos de peligro requeridos - Inodoro - Flexible permanentemente entre -40 �C y +100 �C - Resistencia breve hasta +120 �C - Resistente al agua, �lcalis, agentes de limpieza y agua con cal

Datos T cnicos

Propiedad	Valor
Apariencia	Pasta tixotr�pica
Color	Blanco, Gris, Negro
Naturaleza qu�mica	H�brido – Pol�mero terminado en sililo
Mecanismo de curado	Curado por humedad
Velocidad de curado (1 d�a)	3 mm a 23�C y 50% H.R.
Dureza Shore A (DIN 53505)	50 � 5
Densidad (negro)	1,50 � 0,05 g/cc
Tiempo de formaci�n de piel	10 min
Resistencia a la tracci�n	> 2,5 N/mm� (ISO 37 / DIN 53504)
Elongaci�n a la rotura	� 250 %
Resistencia a temperatura	-40 �C a +100 �C, con picos breves de hasta +120 �C

