




Ficha Técnica
Pisos Vinílicos SPC

Colección
Elite
2000x229x7,5 mm | 1800x230x7,5 mm



Dorset Oak



Wessex Oak



Somerset Oak



Winchester
Oak



Halo Shadow



Karmic Line

Características Generales

Proveedor	TekFloor
Origen del proveedor	R.P.C
Terminación	Acabado superficial Embossed
Formato	2000 x 229 mm / 1800 x 230 mm
Espesor	7,5 mm
Capa de desgaste	0,5 mm
Bisel	4 costados
Composición	Cuerpo central SPC (Stone Plastic Composite) de 6 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Clase	Clase 32 AC4
Uso	Residencial intenso y comercial alto
Unión entre tablas	Unión Click
Instalación	Instalación flotante sobre polietileno como barrera de vapor. Apto para losa radiante.
Resistencia al agua	100%
Resistencia al vapor y humedad	No cuando es prolongada y viene de la superficie bajo el piso.

Características Técnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Estabilidad dimensional	ISO 23999 : 2008	Dirección X : 0,12 % Dirección Y : 0,10 %
Curvatura	ISO 23999 : 2008	>0,15 mm
Identación residual	ISO 24343-1 : 2007	~ 0,03 mm
Estabilidad a la luz	ISO 105-B02 : Método 3	>6 Muy bueno
Aislamiento acústico	ISO 1407 : 1998 / ISO 717-2 : 1996	49 dB
Resistencia al agua		100% resistente
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl s 1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	R10 DS
Resistencia al desgaste	EN 660-2	Grupo T
Resistencia Térmica	EN 12667-2001	0,072 m² K/W
Temperatura		No debe ser instalado en lugares donde la temperatura sea ≥ 60°C
Cuadratura	ISO 24342 : 2007	Dirección X : 0,00 mm ~ + 0,05 mm Dirección Y : 0,00 mm ~ + 0,05 mm
Planitud	ISO 24342 : 2007	Dirección X : 0,00 mm ~ + 0,03 mm Dirección Y : 0,00 mm ~ + 0,05 mm

