



**AB Kupfer**

Innovando en cada paso

**DECORIA** SYSTEM

## Ficha Técnica Pisos Vinílicos LVT



**Colección  
LVT**

**Colección  
Vinílicos LVT  
1524x228x5 mm**



Cedar Touch

Oak Trail

Maple Breeze

Velvet Grey

### Características Generales

Proveedor	Decoria
Origen del proveedor	R.P.C
Terminación	Acabado Superficial Embossed
Formato	1524 x 228 x 5 mm
Espesor	5 mm
Capa de desgaste	0,7 mm
Bisel	4 costados
Composición	Capa de desgaste, lámina decorativa, cuerpo central de PVC, lámina de fibra de vidrio estabilizadora y base antideslizante.
Clase	Clase 32 AC4
Uso	Residencial intenso y comercial alto
Unión entre tablas	Unión Click
Instalación	Instalación flotante o pegada.
Resistencia al agua	100%

### Características Técnicas

Características Técnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Tratamiento de la superficie		Recubrimiento de PU con agente antibacteriano aprobado por la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.)
Perfil		(Micro) Biselado/Sin bisel según diseño
Efecto antibacterial	JIS Z 2801:2010	4.5 (Visiblemente reducido después de 24 horas)
TVOC	SCS-FS-03041	Menor a 0.5 mg/m <sup>3</sup>
Libre de ftalatos	US EPA 8061A:1996	No defectuoso (DEHP, DBP, BBP libre)
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl - S1 (inflamabilidad, densidad del humo)
Indentación residual	ISO 24343-1:2007	0,02 mm
Estabilidad a la luz	ISO 105-B02: Método 3	> Grado 6
Estabilidad dimensional	ISO 23999	0.04 %



**AB Kupfer**

Innovando en cada paso