

Ficha Técnica

Cerámica Terma Mosaic White



Revestimiento de MURO


Colección

TERMA MOSAIC WHITE

40x120 cm



White

Características Generales		Medidas	
Proveedor	Argenta	<div>40 cm</div> <div>120 cm</div>	<div>Variación de tonalidad</div> <div></div> <div>v3 - Variación de tonalidad moderada.</div>
Origen del proveedor	España		
Terminación	Esmaltado natural mate		
Rectificado	Si		
Formato	40x120 cm		
Espesor	10,8 mm		
Rendimiento por caja	1,44 m ²		

Características Técnicas		
Proceso de Fabricación	Monoporosa de pasta blanca	
Grupo de absorción (ISO 12006)	BIII	
Acabado	(GL)	
Tipo de pasta	Pasta Blanca	
Número de diseños diferentes	1	
Formato de fabricación (mm)	400x1200x10,8	
Tolerancias dimensionales y aspectos superficial	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-2

Características Físicas		
Absorción de Agua	E ≥ 10%	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S)	>200N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm2)	≥15N/mm2	
Dilatación térmica lineal de 20º a 100ºC	<9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-12

Propiedades Químicas		
Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y alcalinos de alta concentración	Mínimo HB	
Resistencia a los ácidos y alcalinos de baja concentración	Mínimo LB	
Resistencia a las manchas	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-14

