

CUIDADO Y MANTENCIÓN PARA PISOS DE MADERA AL ACEITE

Limpieza y conservación diaria

El limpiador para pisos de madera al aceite marca Bona es un limpiador sencillo, seguro y eficaz. Limpia y nutre la superficie al mismo tiempo que aumenta la protección.

- Duro con la suciedad, delicado con el suelo.
- Eficaz y fácil de usar.
- Totalmente biodegradable.

Limpieza en húmedo

Recomendamos el CLEANER MADERAS ACEITADAS marca BONA. Especialmente creado para limpiar pisos de madera y parqués ya vitrificados terminados al aceite. Limpia la superficie sin dañarla. La presentación es en envase gris con letras azules. Este producto se vende en nuestro showroom. La frecuencia de uso dependerá del tráfico de cada zona que lleve pisos de madera.

Modo de empleo:

- 1 Aspirar, barrer o pasar mopa seca primero en la superficie.
- 2 Rociar directamente el producto al piso.
- 3 Pasar una mopa limpia de color azul húmeda sobre la superficie rociada. Limpiar haciendo movimientos en el sentido de las tablas. Ir repitiendo el proceso enjuagando la mopa. No dejar acumulaciones de agua. Este paño debe ser exclusivamente para limpieza del piso y no utilizarlo para otros productos de limpieza.

Como recomendación, es muy importante recordar que las limpiezas en húmedo realizadas en los suelos de madera y laminados, tienen que ser con la menor cantidad de agua posible evitando con ello que el piso esté expuesto a demasiada humedad. En las manchas difíciles, marcas de tacones de goma o salpicaduras pegajosas, etc. Rocíe el limpiador directamente sobre la mancha y deje que actúe durante unos minutos. Restriegue la mancha con un paño hasta eliminarla.

Limpieza con renovador

El renovador para maderas aceitadas de Bona facilita el mantenimiento de pisos de madera tratados con aceite y ceras duras. Simplemente rocíe la superficie y extiéndalo en el sentido de las tablas con una mopa de limpia. Con el renovador para pisos de madera al aceite de Bona no es necesario usar maquinas abrillantadoras. Es un producto al agua y sin olor.

- Duradero, elaborado a partir de poliuretano puro.
- Uso fácil y seguro.
- Secado rápido.

La frecuencia de uso que recomendamos es entre 4 a 5 meses.

Modo de empleo

- 1 Aspirar, barrer o pasar mopa seca primero en la superficie.
- 2 No utilice este producto sobre ningún suelo que haya sido tratado con cera blanda. Los residuos de cera podrían producir un brillo no uniforme. **Si no está seguro, efectúe una pequeña prueba antes de usarlo.**



- 3 Usar LIMPIADOR CLEANER BONA para maderas aceitadas antes sobre la superficie que quiera aplicar el renovador.
- 4 Espere a que el piso seque.
- 4 Agite el envase de RENOVADOR PARA PISOS ACEITADOS DE BONA.
- 5 Humedecer la mopa con el renovador para pisos de madera acaitados de Bona aplicar sobre el piso de madera que va a tratar. Trabaje en zonas relativamente pequeñas que le permitan mantener la mopa azul húmeda.
- 6 Usar el producto haciendo movimientos en el sentido de las tablas.
- 7 Deje secar por lo menos 2 horas antes de poner muebles o caminar sobre la superficie tratada.

Topes para muebles

Para evitar rayas, abolladuras o daño y conservar así el valor y apariencia de su piso de madera, recomendamos utilizar topes de fieltro. Estos se deben poner debajo de sillas y mesas y todo lo que tenga contacto directo sobre el piso de madera. Como base para sillas con ruedas, recomendamos planchas de policarbonato. En zonas de más tráfico se recomienda alfombras pequeñas y un felpudo en la entrada o hall de su casa. Es importante recordar que obtuvo un PISO DE MADERA NATURAL, por lo tanto cada tabla es única e irrepetible y que la madera con el paso de los años envejece y se vuelve más natural adquiriendo diversos tonos.